

# EB-770Fi



Projicirajte svojo vizijo z interaktivno veliko sliko polne visoke ločljivosti diagonale do 100 palcev, ki bo spodbudila sodelovanje, učenje in produktivnost.

Ne glede na velikost razreda ali sejne sobe ta svetla, kompaktna in cenovno ugodna rešitev s podporo za dotik omogoča neomejene in interaktivne učne seje.

Svetla slika projektorja EB-770Fi, ki jo je mogoče povečati do diagonale 100 palcev, je jasno vidna z vseh kotov in večjih razdalj, vsebino pa je mogoče preprosto deliti ali predvajati neposredno iz več naprav, kar omogoča vrhunsko izkušnjo sodelovanja.

Model EB-770Fi je z dodatnimi interaktivnimi funkcijami korak naprej od modela EB-770F.

Interaktivna tehnologija omogoča hkratno uporabo dveh digitalnih pisal na tabli ali platnu (dotik s prstom je na voljo z izbirno dodatno opremo FT01). Predstavitve je mogoče nadzorovati in oživiti z opombami na sliki, medtem ko različna priročna vgrajena orodja podpirajo produktivnost. Izbirno Epsonovo kamero za vizualizacijo lahko upravljate prek projektorja ter z njo projicirate dokumente ali predmete z mize, tako da si jih lahko vsi v prostoru ogledajo do neverjetnih podrobnosti.

Projektor je opremljen z laserskim virom svetlobe s 4100 lumni svetilnosti in tehnologijo 3LCD, ki zagotavljata veliko, svetlo in živahno sliko diagonale do 100 palcev, ki je jasno vidna z vseh kotov in večjih razdalj.

Vsestranske možnosti žične in brezžične povezave, vključno z zrcaljenjem zaslona s tehnologijo Miracast™, udeležencem omogočajo preprosto skupno rabo vsebine z njihovih osebnih računalnikov ali mobilnih naprav.

Izkušnja je poglobljena in uporabniku prijazna.

Objektiv z ultra kratko projekcijo razdaljo omogoča varno in nevsiljivo namestitve nad sliko, kar govornikom omogoča prosto interakcijo brez ustvarjanja senc.

Pri takem projiciranju ni nobene težke, krhke steklene plošče kakor pri ploskem televizorju, ki bi lahko iz določenih kotov ustvarila moteče mrtve točke z odsevom, govorniki pa niso izpostavljeni neposrednemu sevanju modre svetlobe zaslona LCD.

## PODATKOVNI LIST



## GLAVNE LASTNOSTI

- **Interaktivna slika polne visoke ločljivosti za vsak prostor**  
Slika z ultra kratko projekcijo razdaljo z diagonalo 49–100 palcev za gledanje brez omejitev (brez senc/odsevov)
- **Svetel in energetsko učinkovit laserski projektor**  
Barvna svetilnost s 4100 lumni in tehnologijo 3LCD za svetlejšje barve ob samo 205 W porabe
- **Enostavne možnosti povezovanja**  
Samodejni vklop, žični/brezžični prikaz z izhodom USB 2A za pametne ključke
- **Enostaven za uporabo in izdelan za dolgotrajno delovanje**  
Praktično brez vzdrževanja s 5-letno, 12.000-urno garancijo
- **Združljivost z dokumentno kamero**  
Ustvarite in posnemite v živo popolnoma poglobljeno učno uro ali predstavitev

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

### TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD	0,62 palec Z C2 Fine

### SLIKA

Barvna svetilnost	4.100 Lumni- 2.800 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4
Bela svetilnost	4.100 Lumni - 2.800 Lumni (ekonomično) In accordance with ISO 21118:2020
Ločljivost	1080p
High Definition	Full HD
Razmerje gledišča	16:9
Razmerje kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Vir svetlobe	Laser
Vir svetlobe	20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco
Trapezna korekcija	Ročno navpično: $\pm 3^\circ$ , Ročno vodoravno $\pm 3^\circ$
Video obdelava	10 Bitov
Navpična hitrost osveževanja (2D)	192 Hz - 240 Hz
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

### OPTIKA

Razmerje projiciranja	0,25 - 0,35:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optično
Velikost projekcije	60 palci - 100 palci
F-število projekcijskega objektiva	1,6
Goriščna razdalja	3,7 mm
Fokus	Ročno
Odmik	5 : 1

### POVEZLJIVOST

Priključki	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 vrste B (samo za servisiranje) (2x), RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brežžično krajevno omrežje LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI (3x), Kompozitni vhod, Miracast, Izključitev vtiča, Priključitev vtiča (3x), vhod za mikrofon, Vhod za sinhronizacijo, Izhod za sinhronizacijo, Vmesnik (opcijsko)
Omrežni protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Zaščita z geslom, Odprtina za obesno ključavnico, Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
Lastnosti	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Popravljanje lokov, Samodejni vklop, Samodejno iskanje vira, Vgrajen zvočnik, Združljiv s CEC, Digitalna povečava/pomanjšava, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, Možnost hkratne uporabe dveh pisal, Preprosto prednastavljanje zaslona, Email notification, Podpora za dotik s prstom, Začetni zaslon, Vodoravno in navpično popravlanje trapezne slike, Premik slike, Takojšen vklop/izklop, Interaktivnost, Interaktivni začetni zaslon, Interaktivni meni OSD, Mail notification function, Vhod za mikrofon, Omrežna administracija, Omrežno projiciranje, Funkcija kopiranja OSD, PC Interactive, Dodajanje opomb brez uporabe računalnika, iProjection aplikacija za Chromebook, Quick Corner, Funkcija razporeda, Zrcaljenje zaslona, Deljenje zaslona, Funkcija Split-Screen, Ultra širok zaslon (16:6), Nadzor prek spleta, Web Remote, Funkcija skupne rabe table, Možnost povezovanja v brezžično omrežje, Aplikacija iProjection, iProjecton, nastavev prek kode QR
Interaktivnost	Da – pisalo in dotik s prstom
Barvni načini	Tabla, Kino, Dinamično, Predstavitev, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Odkrivanje naprav AMX, Protokol za odkrivanje preprostih naprav Control4

## EB-770Fi

### OBSEG DOBAVE

- Kabel za električni tok
- Držalo/stojalo za pisalo
- Interaktivna pisala
- 2 x konica za pisalo (teflon)
- 4 x konica za pisalo (filc)
- USB kabel
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Vodnik za hitri začetek

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

EB-770Fi

### SPLOŠNO

Power consumption	197 W (Normal On-Mode), 141 W (Eco On-Mode), 263 W (Normal Peak-mode), 199 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Porazdelitev toplote	895 BTU/hour (max)
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	356 x 395 x 133 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	6 kg
Prag hrupa	Normalno: 37 dB(A) - Varčno: 27 dB(A)
Temperatura	Skladiščenje -10°C - 60°C
Vlažnost zraka	Delovanje 20% - 80%, Skladiščenje 10% - 90%
	Če je projektor nameščen na stropu ali steni v okolju z veliko oljnega dima ali v prostorih, kjer izhlapevajo olja ali kemikalije, na mestih, kjer se za izvajanje prireditev uporablja veliko dima ali mehurčkov, oz. kjer se pogosto uparjajo aromatična olja, lahko pri določenih delih naših izdelkov pride do razpadanja materiala, ki se sčasoma lahko zlomi in zaradi česar lahko projektor pade s stropa.
	Če imate pomisleke glede okolja, v katerem je nameščen projektor, ali če imate druga vprašanja, se obrnite na naš oddelek za podporo, kjer vam lahko ponudijo dodatno pomoč.
Vsebovana programska oprema	Preprosta interaktivna orodja, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Dodatki	Air filter, Ceiling mount, Naprava za povezovanje in upravljanje, Zunanji zvočnik, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Konica za pisalo (filc), Konica za pisalo (teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Brezžični omrežni vmesnik, Wireless transmitter - ELPWT01
Zvočnik	16 W
Vrsta sobe/uporaba	Sejna soba/učilnica
Namestitev	Nameščen na stropu, Za namizje, Nameščen na steni
Barva	Bel

### DRUGO

Garancija	60 Meseci v servisnem centru ali 12.000 ura
-----------	---

---

## IZBIRNA DODATNA OPREMA

---

---

**EB-770Fi**

---

- ELPFT01 - Finger Touch Unit  
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14  
V12H003P14

## LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11HA78080
Črtna koda	8715946715230
Država porekla	Filipini
Velikost palete	2 Kos

TEKSEL d.o.o.  
Tržaška cesta 132  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 620 77 25  
Faks: +386 1 620 77 26  
Splet: [www.teksel.si](http://www.teksel.si)  
E-pošta: [info@teksel.si](mailto:info@teksel.si)

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov.  
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

**EPSON**<sup>®</sup>