

EB-992F



PODATKOVNI LIST



Ta svetla ter razširljiva prikazovalna rešitev, ki ponuja več načinov povezljivosti in je preprosta za namestitev, ustreza vsem vašim zahtevam.

S tem projektorjem polne visoke ločljivosti, ki poskrbi za svetlo in živahno vsebino ter veliko sliko z možnostjo spreminjanja velikosti, optimizirajte potencial predstavitev. Obstojna žarnica zagotavlja leta učnih ur, preden je treba zamenjati žarnico ali zračni filter. Projektor je preprost za namestitev in ponuja različne načine povezljivosti, tako da lahko hitro dostopate do vsebine iz več naprav.

Odlična vidnost za vsakega izvajalca predstavitve

Pri tem projektorju polne visoke ločljivosti bo vsebina svetla, živahna in jasna, tako da se bodo lahko vsi osredotočili na učno uro. Projektor zagotavlja izjemno vidljivost s sliko velikosti do 300 palcev, ki ostane svetla tudi v zelo osvetljenih prostorih. Vse to omogočata visoka svetilnost 4.000 lumnov in razmerje kontrasta 16.000 : 1.

Preprosta nastavitve

Vsako delovno okolje je drugačno, zato potrebujete projektor, ki ga je preprosto nastaviti in umestiti v prostor. Široka 1,6-kratna optična povečava in navpični/vodoravni trapezni popravek omogočata preprosto namestitev ter takojšnjo uporabo.

Minimalno vzdrževanje

Če imate omejena sredstva, vam naši zanesljivi projektorji in obstojne žarnice (17.000 ur v varčnem načinu) pomagajo zmanjšati izpade delovanja ter nepotrebne stroške servisiranja. Pomislite, kaj bi lahko dosegli z manj prekinitvami – naši projektorji zagotavljajo leta uporabe, preden je treba zamenjati žarnico.

Uporabite več naprav

Pritegnite pozornost svojega občinstva in spodbudite sodelovalno okolje z rešitvami za povezovanje, ki omogočajo nemoteno delo. Z aplikacijo iProjection¹ je preprosto prikazati vsebino iz računalnikov in pametnih naprav. Funkcija razdeljenega zaslona omogoča hkraten prikaz vsebine iz več naprav, funkcija moderatorja pa pregled vsebine pred dejanskim prikazom.

Visokokakovosten zvok

Projektor ima vgrajen 16-vatni zvočnik, ki omogoča jasno predvajanje zvočne vsebine, ne da bi potrebovali dodatne zunanje zvočnike.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Svetel in živahen brezžičen prikaz polne visoke ločljivosti**
Tehnologija 3LCD ter enako intenzivna bela in barvna svetilnost
- **Minimalno vzdrževanje**
Leta neprekinjene uporabe, preden je potrebno vzdrževanje
- **Pretočno predvajanje in skupna raba**
Vgrajena brezžična povezljivost in zrcaljenje zaslona
- **Pameten prihranek pri stroških**
Življenjska doba žarnice do 17.000 ur v varčnem načinu delovanja
- **Sodelovalne funkcije**
Aplikacija iProjection¹, funkcija razdeljenega zaslona, funkcija moderatorja



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA	
Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD	0,61 palec Z C2 Fine
SLIKA	
Barvna svetilnost	4.000 Lumni- 2.400 Lumni (ekonomično)
Bela svetilnost	4.000 Lumni - 2.400 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Ločljivost	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Razmerje kontrasta	16.000 : 1
Luč	UHE, 230 Š, 6.500 h življenjska doba, 17.000 h življenjska doba (v varčnem načinu delovanja)
Trapezna korekcija	Samodejno navpično: ± 30 °, Ročno vodoravno ± 30 °
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv
OPTIKA	
Razmerje projiciranja	1,32 - 2,14:1
Velikost projekcije	30 palci - 300 palci
Projekcijska razdalja:	1,76 m - 2,86 m (60 palec zaslon
širokokotno/razpotegnjeno	
F-število projekcijskega objektiva	1,51 - 1,99
Goriščna razdalja	18,2 mm - 29,2 mm
Fokus	Ročno
Odmik	10 : 1
POVEZLJIVOST	
USB zaslon, funkcija	3 v 1: slika / miška / zvok
Priključki	USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B, RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI (2x), Kompozitni vhod, Avdio-izhod – stereo mini vtič, Avdio-vhod – stereo mini vtič (2x), Avdio-izhod – čič, vhod za mikrofona, Brežžični LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Miracast
Povezava s pametnimi napravami	Začasno/infrastrukturno
NAPREDNE FUNKCIJE	
Varnost	Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Luknja za varnostni kabel, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
Lastnosti	Drsnik za izklop AV, Avtomatska trapezna korekcija, Vgrajen zvočnik, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, Preprosto prednastavljanje zaslona, Vodoravno in navpično popravljanje trapezne slike, Omrežno projiciranje, Funkcija kopiranja OSD, Brez PC, Quick Corner, Funkcija Split-Screen, Možnost povezovanja v brezžično omrežje, iProjection, nastavitve prek kode QR
Barvni načini	Tabla, Kino, Dinamično, Predstavitel, sRGB
SPLOŠNO	
Poraba energije	327 W, 225 W (ekonomično)
Dimenzije izdelka	309 x 282 x 90 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	3,1 kg
Prag hrupa	Normalno: 37 dB(A) - Varčno: 28 dB(A)
DRUGO	
Garancija	60 Meseci v servisnem centru, žarnica: 60 Meseci ali 1.000 ura Optional warranty extension available

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11H988040
Črtna koda	8715946680781
Država porekla	Filipini

TEKSEL d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 620 77 25
Faks: +386 1 620 77 26
Splet: www.teksel.si
E-pošta: info@teksel.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EB-992F

OBSEG DOBAVE

- Kabel VGA
- Glavna naprava
- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Navodila za uporabo
- Garancijski list

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

1. – Potrebujete aplikacijo iProjection in internetno povezavo – združljivo samo z napravami s sistemi iOS in Android; skupna raba datotek bo morda omejena.

EPSON®