

EB-L12000Q



EB-L12000Q je vodilni panožni 12.000-lumenski projektor 3LCD z izvorno ločljivostjo 4K¹

Projektor EB-L12000Q ponuja neverjetno ločljivost in številne funkcije, ki so zelo koristne za najemni ter montažni sektor, kot so vzvratna združljivost objektivov in zamenljive vmesniške plošče. Gre za odličen dodatek, zasnovan za uporabo na dogodkih in festivalih, ob ogledih znamenitosti, v velikih dvoranh, na sejnih, v nakupovalnih središčih ter tudi za poslovne in izobraževalne namene.

Vstopite v svet izjemno podrobnega projiciranja z Epsonovim prvim projektorjem z izvorno ločljivostjo 4K, ki odlično deluje z obstoječimi Epsonovimi objektivmi. Projektor EB-L12000Q ima panel z izvorno ločljivostjo 4K, razvit za zagotavljanje ločljivosti 4K pri 3840 x 2160 slikovnih pikah za projiciranje boljše kakovosti, kot jo ponuja UHD.

Epsonov projektor z najvišjo ločljivostjo

Projektor EB-L12000Q je vodilni panožni 12.000-lumenski projektor 3LCD z izvorno ločljivostjo 4K¹. Združljiv je s standardnimi Epsonovimi objektivmi, ki podpirajo 4K in se uporabljajo pri seriji EB-L1000 ter projektorjih EB-L2000U.

Preprosta namestitvev

Ker je lahek in kompakten, ga lahko preprosto prenaša ter namesti samo ena oseba. Projektor EB-L12000Q omogoča 360-stopinjsko namestitvev in projiciranje pod poljubnim kotom, tudi v pokončnem načinu. Uporablja se lahko v povezavi z Epsonovo programsko opremo Professional Projector Tool za namestitvev več naprav, hkrati pa omogoča uporabo naprednih tehnik, kot sta zlivanje robov in projekcijsko preslikovanje.


Minimalno vzdrževanje

Petletna/20.000-urna garancija skupaj z vdelanim samodejnim vnovičnim umerjanjem pomeni, da je te projektorje mogoče namestiti in pozabiti nanje. Vgrajena kamera omogoča oddaljeno prilagajanje in odpravljanje težav.

Zanesljivost

Jekleno ohišje in zatesnjen optični sistem varujeta pred prahom ter dimom, zaradi česar je projektor primeren za najzahtevnejše razmere in najtežavnejše najeme. Projektor EB-L12000Q je mogoče zanesljivo namestiti tudi na težko dostopnih mestih.

PODATKOVNI LIST



GLAVNE LASTNOSTI

- **Svetla, podrobna, živahna slika**
Vodilni panožni 12.000-lumenski projektor 3LCD z izvorno ločljivostjo 4K¹
- **Lahek in kompakten**
Majhna, lahka naprava, ki jo je preprosto namestiti na obstoječe konstrukcije
- **Zaupanja vredna zanesljivost**
Petletna/20.000-urna garancija
- **Preprosta namestitvev**
Preprosto ga prevaža in namesti ena oseba
- **Konstrukcija, neprepustna za prah**
Ohišje z zatesnjeno optično napravo zagotavlja trpežnost



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD	1,03 palec Z C2 Fine

SLIKA

Barvna svetilnost	12.000 Lumni- 8.400 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4
Bela svetilnost	12.000 Lumni - 8.400 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Barvna svetilnost pri pokončni usmerjenosti	12.000 lm
Bela svetilnost pri pokončni usmerjenosti	12.000 lm
Ločljivost	Izvirna 4K, 3840 x 2160, 16 : 9
Razmerje kontrasta	2.500.000 : 1
Native Contrast	1.200 : 1
Trapezna korekcija	Ročno navpično: ± 45 °, Ročno vodoravno ± 30 °
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

OPTIKA

Razmerje projiciranja	1,52 - 2,47:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,61
Lens position memory	10 positions
Velikost projekcije	60 palci - 1.000 palci
Razdalja projektorja, širokokotni	2 m - 34,2 m
Razdalja projektorja, tele	3,2 m - 55,3 m
Projekcijska razdalja:	1,98 m - 55,28 m
širokokotno/razpotegnjeno	
F-število projekcijskega objektiva	1,8 - 2,3
Goriščna razdalja	36 mm - 57,3 mm
Fokus	Motorizirano

POVEZLJIVOST

Priključki	HDBaseT, Vhod DVI, Izhod VGA, Vhod VGA, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), Brezžično krajevno omrežje b/g/n (2,4 GHz) (opsijsko), HDMI (HDCP 2.2), Vrata za prikaz (opsijsko), 12G SDI Input, 12G SDI Output, Vhod 3G-SDI (4x), DC Power Output (900mA), 3G-SDI Output (4x), Ethercon LAN
Povezava s pametnimi napravami	Začasno/infrastrukturno

NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaščita, Security bar, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
Lastnosti	Popolnoma črna, Samodejno umerjanje, Prilagodljiv uporabniški logotip, Frame interpolacija, Vgrajena kamera za umerjanje in zajem slike, Spomin položaja objektiva
Barvni načini	Kino, Dinamično, Predstavitel, DICOM SIM, Multi Projection, BT709

SPLOŠNO

Poraba energije	1.741 W, 1.030 W (ekonomično), 0,5 W (v stanju pripravljenosti), On mode power consumption as defined in JBMS-84 1.546 W
Porazdelitev toplote	5.919 BTU/hour (max)
Dimenzije izdelka	620 x 790 x 358 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	51,4 kg
Prag hrupa	Normalno: 45 dB(A) - Varčno: 38 dB(A)
Vsebovana programska oprema	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Vrsta sobe/uporaba	Sejna soba, Velika soba za sestanke/predavalnica, Projekcijska preslikava, Izposoja/postavitel, Transparentni/maloprodaja, Zanimivost za obiskovalce

DRUGO

Garancija	60 Meseci v servisnem centru ali 20.000 ura
-----------	---

EB-L12000Q

OBSEG DOBAVE

- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Vodnik za hitri začetek
- Napajalni in signalni kabel (3 m)
- Pokrov za kable
- Priročnik na CD

IZBIRNA DODATNA OPREMA

EB-L12000Q

- Stacking Frame - ELPMB57 - L12000Q/L20000U (EVO)
V12H989B57
- Air Filter - ELPAF58 - EB-L12000Q/EB-L20000U
V13H134A58
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Interface Board - ELPIF01 - HDMI/DVI-D
V12H917F01
- Interface Board - ELPIF03 - DisplayPort
V12H916F01
- Interface Board - ELPIF02 - SDI
V12H918F01

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11H832840
Črtna koda	8715946663203
Država porekla	Kitajska

TEKSEL d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 620 77 25
Faks: +386 1 620 77 26
Splet: www.teksel.si
E-pošta: info@teksel.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON[®]