

EB-PU1007B



PODATKOVNI LIST



EB-PU1007B je kompakten in vsestranski projektor visoke svetilnosti z dodatnimi zamenljivimi objektivami in naprednimi funkcijami namestitve.

Ta izjemno vsestranski instalacijski projektor z 7.000 lumni svetilnosti se prodaja zgolj kot 'ohišje', saj lahko nanj brez težav namestite obstoječo družino objektivov družbe Epson in tako v najrazličnejših okoljih zagotovite svetle, realistične projekcije: od turističnih atrakcij do predavalnic, muzejev in sob za sestanke. Projektor visoke svetilnosti EB-PU1007B prikazuje ločljivost WUXGA z izboljšavo 4K, podpira tehniko prikaza HDR in napredne funkcije namestitve.

Vrhunska kakovost slike

EB-PU1007B ob svetilnosti 7.000 lumnov projicira jasne bele in globoke črne odtenke, živahne podrobnosti, jasno razločne sence in visoko kontrastno sliko.

Kompakten in lahek

Zaradi kompaktne velikosti je ta projektor bolj prenosljiv in prihrani prostor za shranjevanje, kar zagotavlja velikost in stroškovne ugodnosti za inventarje projektorjev. Nevsiljiva zasnova omogoča brezhibno vključitev v večino okolij. Na voljo je tudi v beli barvi.

Podpora za izmenljive objektivne

EB-PU1007B sprejme različne objektivne, ki ustrezajo širokemu naboru projekcijskih okolij, vključno z objektivom z ultra kratko projekcijsko razdaljo z ničelnim odmikom. Epson dobavi projektor kot "ohišje", brez objektiv, kar uporabniku omogoča, da ustvari pravo projekcijsko rešitev za pravo aplikacijo.

Zasnovan za prilagodljivo namestitev

Izdelajte obsežne, izjemno svetle projekcije, tudi z več projektorji, pri katerih so zlivanje robov, zlaganje in prilagodljivost objektivnega ključnega pomena. Orodje Epson Projector Professional Tool olajša napredne namestitve, saj premore različne tehnike, na primer preslikavo projekcije, medtem ko izbirni modul zunanje kamere (ELPEC01) premore lastno orodje za obdelavo in korekcijo geometrije brez uporabe računalnika ob zlaganju projektorjev. Projektor EB-PU1007B vsebuje čip NFC, ki še olajša diagnostiko in namestitev v večprojekcijskih okoljih ter delo z orodjem Epson Projector Config Tool.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Kompakten in lahek**
Nevsiljiv in lažji za prevoz
- **Podpora za objektiv**
Podpira veliko izbiro izmenljivih objektivov družbe Epson
- **Izboljšana zasnova**
Čista, preprosta in diskretna zasnova. Črna različica.
- **Kakovost slike**
7.000 lumnov, 3LCD, ločljivost WUXGA z izboljšavo 4K
- **Napredna orodja za namestitev**
Nabor brezplačnih programskih orodij in izbirni modul zunanje kamere



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD	0,76 palec Z C2 Fine

SLIKA

Barvna svetilnost	7.000 Lumni- 4.900 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4
Bela svetilnost	7.000 Lumni - 4.900 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Barvna svetilnost pri pokončni usmerjenosti	7.000 lm
Bela svetilnost pri pokončni usmerjenosti	7.000 lm
Ločljivost	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Izboljšava 4K
Razmerje gledišča	16:10
Razmerje kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Vir svetlobe	Laser
Vir svetlobe	20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco
Trapezna korekcija	Ročno navpično: ± 45 °, Ročno vodoravno ± 30 °
Video obdelava	10 Bitov
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

OPTIKA

Razmerje projiciranja	0,35 - 10,11:1
Zoom	Motorized
Objektiv	Optično
Zamik leč	varies by lens
Velikost projekcije	varies by lens
Razdalja projektorja, širokokotni	varies by lens
Razdalja projektorja, tele	varies by lens
Projekcijska razdalja:	varies by lens
širokokotno/razpotegnjeno	
F-število projekcijskega objektiva	varies by lens
Goriščna razdalja	varies by lens
Fokus	Motorizirano
Odmik	varies by lens
Izmenljivi objektiv	Da
Standardni objektiv	Ni priloženo

POVEZLJIVOST

Priključki	USB 2.0 vrste A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brezžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n (opcijsko), Vhod VGA, Vhod DVI, HDBaseT, Avdio-izhod – stereo mini vtič, HDMI (HDCP 2.3)
Omrežni protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Odprtina za obesno ključavnico, Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
Lastnosti	Izboljšava 4K, A/V mute, Samodejni vklop, Samodejno iskanje vira, Neposredni vklop/izklop, Zlivanje robov, Dolga življenjska doba vira svetlobe, Funkcija kopiranja OSD, Power on button, Quick Corner, Funkcija razporeda, Odlična ločljivost, Nadzor prek spleta, Web Remote, Aplikacija iProjection
Barvni načini	Kino, Dinamično, Seveda, Predstavitev, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Odkrivanje naprav AMX

EB-PU1007B

OBSEG DOBAVE

- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Kabel za električni tok
- Pokrov za kable
- Lens connector cap
- Komplet uporabniških priročnikov
- Garancijska dokumentacija



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

SPLOŠNO

Poraba energije	431 W, 366 W (ekonomično), 0,5 W (v stanju pripravljenosti)
Porazdelitev toplote	1.465,4 BTU/hour (max)
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	545 x 436 x 189 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	16,3 kg
Prag hrupa	Normalno: 33 dB(A) - Varčno: 29 dB(A)
Temperatura	Skladiščenje -10°C - 60°C
Vlažnost zraka	Delovanje 20% - 80%, Skladiščenje 10% - 90%
	Če je projektor nameščen na stropu ali steni v okolju z veliko oljnega dima ali v prostorih, kjer izhlapevajo olja ali kemikalije, na mestih, kjer se za izvajanje prireditev uporablja veliko dima ali mehurčkov, oz. kjer se pogosto uparjajo aromatična olja, lahko pri določenih delih naših izdelkov pride do razpadanja materiala, ki se sčasoma lahko zlomi in zaradi česar lahko projektor pade s stropa.
	Če imate pomisleke glede okolja, v katerem je nameščen projektor, ali če imate druga vprašanja, se obrnite na naš oddelek za podporo, kjer vam lahko ponudijo dodatno pomoč.
Vsebovana programska oprema	Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Dodatki	Brezžični omrežni vmesnik
Vrsta sobe/uporaba	Sejna soba, Velika soba za sestanke/predavalnica, Prostor za sodelovanje/učilnica, Projekcijska preslikava, Izposoja/postavitve, Transparenti/maloprodaja, Zanimivost za obiskovalce
Namestitev	Nameščen na stropu, Namizje, Viseči okvir
Barva	Črna

DRUGO

Garancija	36 Meseci v servisnem centru Optional warranty extension available
-----------	---

EB-PU1007B

OBSEG DOBAVE

- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Kabel za električni tok
- Pokrov za kable
- Lens connector cap
- Komplet uporabniških priročnikov
- Garancijska dokumentacija

IZBIRNA DODATNA OPREMA

EB-PU1007B

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX01S - UST lens
V12H004X0A

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11HA34840
Črtna koda	8715946697413
Država porekla	Filipini

TEKSEL d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 620 77 25
Faks: +386 1 620 77 26
Splet: www.teksel.si
E-pošta: info@teksel.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON[®]