


EB-805F



PODATKOVNI LIST



EB-805F je svetla in prilagodljiva rešitev prikazovanja z ultra kratko projekcijsko razdaljo, ki prinaša inovacijo Epson za digitalne predstavitve.

Ta laserski prikazovalnik poživi informacijske oznake in zagotavlja prilagodljive projekcije do velikosti 130 palcev. Prinaša svež pristop s slikami brez okvirjev in projekcijo na izjemno široke površine, vključno s steklom in ukrivljenimi stenami. EB-805F ponuja polno visoko ločljivost slike 1080p in zagotavlja močne in informativne prikaze za potrebe maloprodaje, gostinstva in turističnih znamenitosti.

Inovativna in stroškovno učinkovita rešitev

Napredna laserska tehnologija družbe Epson je trpežna in zanesljiva rešitev za digitalne predstavitve v smislu »namesti in pozabi«. Prinaša svetle in živahne barve in predstavlja stroškovno učinkovito rešitev, ki omogoča prikazovanje vsebine na velikih zaslonih.

Velike in prilagodljive podobe

EB-805F omogoča prilagoditev velikosti slike do 130 palcev, polno visoko ločljivost s svetilnostjo 5000 lumnov in tehnologijo 3LCD za svetle barve ter visokokakovosten prikaz tudi v svetlih prostorih.

Vsestranska rešitev s preprosto namestitvijo

Ta elegantna, imenitna in svetla rešitev za prikazovanje predstavitev je dovolj prilagodljiva, da zadovolji tudi najzahtevnejše, ter hkrati dovolj vsestranska, da je primerna za uporabo v majhnih prostorih. Namestite jo lahko na steno, strop, tla ali jo celo skrijete, s čimer lahko prostoru dodate element skrivnosti. Zasnova z ultra kratko projekcijsko razdaljo omogoča projekcijo velikih podob s kratke razdalje. Na voljo je tudi bela različica.

Prilagodljive možnosti predvajanja

S pomočjo vgrajene funkcije predvajanja vsebine in programske opreme Epson Projector Content Manager lahko vsebino predvajate neposredno s ključka USB, vključno s sezname predvajanja glasbe, videoposnetki ter vsebino predstavitev. Uporabniki lahko izkoristijo podporo za več projekcij ali povezavo daisy chain za vgrajeno zlivanje robov, ali pa osvetlijo celotno steno z eno veliko podobo. Obenem funkcija razdeljenega zaslona uporabnikom omogoča, da za prikaz različne vsebine povežejo več vhodnih virov hkrati.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Projektor z ultra kratko projekcijsko razdaljo**
Kompakten in nevsiljiv
- **Slika velikosti do 130 palcev**
Polna visoka ločljivost, svetilnost 5000 lumnov in tehnologija 3LCD
- **Zanesljivost v smislu »namesti in pozabi«**
Laserski projektor z minimalnim vzdrževanjem in petletno garancijo
- **Preprosta namestitvev**
360-stopinjska rotacija s podporo pokončnega projiciranja
- **Prilagodljivo predvajanje**
Vsebino predvajajte neposredno s ključka USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD	0,62 palec Z C2 Fine

SLIKA

Barvna svetilnost	5.000 Lumni- 3.500 Lumni (ekonomično)
Bela svetilnost	5.000 Lumni - 3.500 Lumni (ekonomično)
Ločljivost	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Razmerje gledišča	16:9
Razmerje kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Vir svetlobe	Laser
Vir svetlobe	20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco
Trapezna korekcija	Ročno navpično: $\pm 3^\circ$, Ročno vodoravno $\pm 3^\circ$
Video obdelava	10 Bitov
Navpična hitrost osveževanja (2D)	192 Hz - 240 Hz
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

OPTIKA

Razmerje projiciranja	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optično
Velikost projekcije	65 palci - 130 palci
Razdalja projektorja, širokokotni	0,4 m (65 palec zaslon)
Razdalja projektorja, tele	0,8 m (130 palec zaslon)
F-število projekcijskega objektiv	1,5
Goriščna razdalja	3,9 mm
Fokus	Ročno
Odmik	9 : 1

POVEZLJIVOST

Priključki	USB 2.0 vrste A (2x), USB 2.0 vrste B, USB z napajanjem, RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brežžično krajevno omrežje LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcijsko), Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI (3x), Izhod HDMI, Kompozitni vhod, HDBaseT, Miracast (opcijsko), Avdio-izhod – stereo mini vtič, Avdio-vhod – stereo mini vtič (3x)
Povezava s pametnimi napravami	Začasno/infrastrukturno
Omrežni protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaščita, Zaščita z geslom, Odprtina za obesno ključavnico, Luknja za varnostni kabel, Zaščita z geslom
Lastnosti	Popravljanje lokov, Samodejni vklop, Samodejno iskanje vira, Vgrajen zvočnik, Prilagodljiv uporabniški logotip, Marjetično povezovanje za projiciranje iz več računalnikov, Digitalna povečava/pomanjšava, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, Namestitev brez gonilnikov, Zlivanje robov, Email notification, Začetni zaslon, Vodoravno in navpično popravljanje trapezne slike, Premik slike, Dolga življenjska doba vira svetlobe, Omrežna administracija, Funkcija kopiranja OSD, Quick Corner, Funkcija razporeda, Funkcija Split-Screen, Ultra širok zaslon (16:6), Nadzor prek spleta, Web Remote, Aplikacija iProjection
Barvni načini	Tabla, Kino, Dinamično, Predstavitev, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Odkrivanje naprav AMX, Protokol za odkrivanje preprostih naprav Control4

EB-805F

OBSEG DOBAVE

- Priročnik na CD
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Pokrov za kable
- Kabel za električni tok
- Garancijski list
- Pokrov objektiv



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

SPLOŠNO

Poraba energije	366 W, 262 W (ekonomično), 0,5 W (v stanju pripravljenosti)
Porazdelitev toplote	1.244 BTU/hour (max)
Napetost napajanja	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	458 x 375 x 210 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	9,4 kg
Prag hrupa	Normalno: 36 dB(A) - Varčno: 27 dB(A)
Temperatura	Skladiščenje -10°C - 60°C
Vlažnost zraka	Delovanje 20% - 80%, Skladiščenje 10% - 90%
	Če je projektor nameščen na stropu ali steni v okolju z veliko oljnega dima ali v prostorih, kjer izhlapevajo olja ali kemikalije, na mestih, kjer se za izvajanje prireditev uporablja veliko dima ali mehurčkov, oz. kjer se pogosto uparjajo aromatična olja, lahko pri določenih delih naših izdelkov pride do razpadanja materiala, ki se sčasoma lahko zlomi in zaradi česar lahko projektor pade s stropa.
	Če imate pomisleke glede okolja, v katerem je nameščen projektor, ali če imate druga vprašanja, se obrnite na naš oddelek za podporo, kjer vam lahko ponudijo dodatno pomoč.
Vsebovana programska oprema	Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Dodatki	Brezžični omrežni vmesnik
Zvočnik	8 W, Stereo: Stereo
Vrsta sobe/uporaba	Transparenti/maloprodaja, Zanimivost za obiskovalce
Namestitev	Nameščen na stropu, Namizje, Nameščen na steni
Barva	Črna
S potrdilom TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

DRUGO

Garancija	60 Meseci v servisnem centru ali 12.000 ura Optional warranty extension available
-----------	--

EB-805F

OBSEG DOBAVE

- Priročnik na CD
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Pokrov za kable
- Kabel za električni tok
- Garancijski list
- Pokrov objektiv

IZBIRNA DODATNA OPREMA

EB-805F

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- ELPSP02
V12H467040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11H923640
Črtna koda	8715946688695
Država porekla	Kitajska



TEKSEL d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 620 77 25
Faks: +386 1 620 77 26
Splet: www.teksel.si
E-pošta: info@teksel.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON®