

# EB-PU2116W



EB-PU2116W je izjemno lahek in kompakten projektor 3LCD z visoko svetilnostjo.

Model EB-PU2116W uporabnikom nudi številne prednosti, vključno z zelo zmanjšano velikostjo in težo, enostavnejšo namestitvijo in nastavitvijo, poenostavljenim vzdrževanjem ter odlično kakovostjo slike. Ta izjemno lahek, kompakten laserski projektor je zasnovan za uporabo v velikih dvoranah, na dogodkih v živo, koncertih in v konferenčnih sobah, kjer omogoča izjemno pristne in poglobljene izkušnje.

## Kompakten in lahek

Na račun manjše teže in velikosti boste projektor lažje shranili, prevažali in namestili ter hkrati prihranili pri skladiščnem prostoru, stroških dela in dostave.

## Izjemna kakovost slike

Ta projektor 3LCD z visoko svetilnostjo zagotavlja ločljivost WUXGA z nadgradnjo 4K in tehnologijo HDR za bogate texture in ostrejšo sliko.

## Prilagodljivost

Funkcionalnost modela EB-PU2116W omogoča preprosto namestitvev, združevanje, prilagodljivost objektivov in upravljanje. Vključuje vgrajeno možnost za združitev slike brez uporabe računalnika, kar pomeni, da je mogoče dva podprta projektorja združiti in tako podvojiti svetilnost brez potrebe po zunanji računalniški opremitvi.

## Zanesljivost

Vključuje izboljšano zaščito pred prahom, saj nepredušno zatesnjen optični mehanizem in enota laserskega vira svetlobe preprečujeta nabiranje prahu ter zagotavljata boljšo trpežnost.

## PODATKOVNI LIST



## GLAVNE LASTNOSTI

- **Izjemno lahek in kompakten**  
Preprosto shranjevanje, prevažanje in namestitvev
- **Osupljivi prikazi slik**  
16.000 lumnov, tehnologija za izboljšanje 4K, ločljivost WUXGA
- **Preprosta uporaba**  
Preprosta namestitvev, združevanje, prilagodljivost objektivov in upravljanje
- **Zanesljivost v smislu »namesti in pozabi«**  
Izboljšana zasnova za zaščito pred prahom. Certifikat IP5x
- **Okoljske prednosti**  
Manjša poraba energije, manj embalaže, manjša teža



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

### TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD	1,03 palec Z C2 Fine

### SLIKA

Barvna svetilnost	16.000 Lumni- 11.200 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4
Bela svetilnost	16.000 Lumni - 11.200 Lumni (ekonomično) In accordance with ISO 21118:2020
Ločljivost	WUXGA
High Definition	Izboljšava 4K
Razmerje gledišča	16:10
Razmerje kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Vir svetlobe	Laser
Vir svetlobe	20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco
Video obdelava	10 Bitov
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

### OPTIKA

Razmerje projiciranja	0,35 - 7,41:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Objektiv	varies by lens
Zamik leč	Z motornim pogonom - Navpično $\pm 60\%$ , vodoravno $\pm 18\%$ , varies by lens
Lens position memory	10 positions
Velikost projekcije	60 palci - 1.000 palci, varies by lens
Razdalja projektorja, širokokotni	varies by lens
Razdalja projektorja, tele	varies by lens
F-število projekcijskega objektiva	varies by lens
Goriščna razdalja	varies by lens
Fokus	Motorizirano
Izmenljivi objektiv	Da
Standardni objektiv	Ni priloženo

### POVEZLJIVOST

Priključki	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 vrste B (samo za servisiranje), RS-232C, Ethernetni vmesnik (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vhod VGA, Vhod DVI, Vhod HDMI, HDBaseT, Izključitev vtiča, Brezžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n (opsijsko), Komunikacijska tehnologija kratkega dosega (NFC)
Omrežni protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaščita, Security bar, Zaščita z geslom, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
Lastnosti	Izboljšava 4K, A/V mute, Samodejni vklop, Samodejno iskanje vira, Neposredni vklop/izklop, Zlivanje robov, Spomin položaja objektiva, Dolga življenjska doba vira svetlobe, Funkcija kopiranja OSD, Power on button, Quick Corner, Funkcija razporeda, Funkcija Split-Screen, Odlična ločljivost, Nadzor prek spleta, Web Remote, Aplikacija iProjection
Barvni načini	Kino, Dinamično, Seveda, Predstavitev, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (omrežje), Extron

### SPLOŠNO

Poraba energije	1.083 W, 773 W (ekonomično), 0,4 W (v stanju pripravljenosti), On mode power consumption as defined in JBMS-84 902 W
Porazdelitev toplote	3.682 BTU/hour (max)
Napetost napajanja	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	586 x 492 x 218 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	24,3 kg
Prag hrupa	Normalno: 38 dB(A) - Varčno: 34 dB(A)
Temperatura	Skladiščenje -10°C - 60°C
Vlažnost zraka	Delovanje 20% - 80%, Skladiščenje 10% - 90%
Vsebovana programska oprema	Aplikacija DIY App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Dodatki	Ceiling mount, Brezžični omrežni vmesnik
Namestitvev	Nameščen na stropu, Za namizje, Viseči okvir
Barva	Bel

### DRUGO

Garancija	36 Meseci v servisnem centru Optional warranty extension available
-----------	---

## EB-PU2116W

### OBSEG DOBAVE

- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Pokrov za kable
- Lens connector cap
- Navodila za uporabo
- Garancijski list

## IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Camera Unit - ELPEC01  
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68  
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68  
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68  
V12H006AH0
- Stacking Frame - ELPMB59 - L1000 Series (EVO)  
V12H996B59

EB-PU2116W

## OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series  
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series  
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series  
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series  
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series  
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series  
V12H004U04
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series  
V12H004W06
- Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series  
V12H004W08
- Lens - ELPLX02S - UST - EB-PU2000 Series  
V12H004X0B
- Lens - ELPLX02WS - UST - EB-PU2000 Series  
V12H004Y0B

## LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11HA64940
Črtna koda	8715946703176
Država porekla	Kitajska



TEKSEL d.o.o.  
Tržaška cesta 132  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 620 77 25  
Faks: +386 1 620 77 26  
Splet: [www.teksel.si](http://www.teksel.si)  
E-pošta: [info@teksel.si](mailto:info@teksel.si)

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

**EPSON**<sup>®</sup>