

EB-L210SF



Vsestranski laserski projektor s tehnologijo 3LCD je idealen za zagotavljanje visokokakovostne vsebine v polni visoki ločljivosti v sejnih sobah in učilnicah.

Projektor EB-L210SF standardno zagotavlja kakovostne slike in številne funkcije, ki uporabnikom za njihov denar ponujajo več, ter omogoča svetlo in živahno sliko polne visoke ločljivosti diagonale do 125 palcev. Zaradi kompaktne in lahke zasnove je to odlična mobilna prikazovalna rešitev za sestanke, lahko pa projektor namestite na steno ali strop kot trajno rešitev, s katero sprostite delovni prostor.

Objektiv projektorja EB-L210SF s kratko projekcijsko razdaljo omogoča namestitvev projektorja blizu slike, kar je idealno za majhne prostore in zmanjšuje tveganje ustvarjanja senc na sliki.

V primerjavi s projektorji nekaterih drugih blagovnih znamk model EB-L210SF premore tehnologijo 3LCD, ki omogoča svetlo in živahno sliko s svetilnostjo 4000 lumnov. Izkušnja je poglobljena in uporabniku prijazna.

Velikosti slike, katere diagonalo je mogoče razširiti od 55 do 125 palcev, je mogoče z enim izdelkom in fiksnimi stroški optimizirati za vsak prostor posebej, podpira pa tudi zlivanje robov več projekcij za nizkocenovno, ogromno, brezhibno in energijsko učinkovito sliko velikosti 3780 x 1080 pik.

Laserski vir svetlobe projektorja EB-L210SF ima do 30.000 ur dolgo življenjsko dobo in omogoča veliko sliko z diagonalo do 125 palcev, ki je jasno vidna z vseh kotov in z večjih razdalj, za razliko od ploskega televizorja pa je prenosen in nima steklene plošče, ki bi pri določenih kotih ustvarila moteče mrtve točke z odsevi.

Vsestranske žične in brezžične možnosti povezovanja, vključno z zrcaljenjem zaslona Miracast™, zagotavljajo preprosto skupno rabo vsebin iz več naprav, s povezanim izbirnim Epsonovim prikazovalnikom pa lahko dokumente, predstavitve ali 3D-predmete vsem v prostoru projicirate v neverjetno podrobni sliki. Z izhodom za USB 2A lahko za dodatne možnosti priključite tudi pretočne ključke za HDMI.

PODATKOVNI LIST



GLAVNE LASTNOSTI

- **Razširljiva prenosna slika polne visoke ločljivosti**
Slika s kratko projekcijsko razdaljo z diagonalo 55–125 palcev za gledanje brez odsevov
- **Svetel in energetsko učinkovit laserski projektor**
Barvna svetilnost s 4000 lumni in tehnologijo 3LCD za svetlejšo barvo ob samo 201 W porabe
- **Enostavne možnosti povezovanja**
Samodejni vklop, žični/brezžični prikaz z izhodom USB 2A za pametne ključke
- **Enostaven za uporabo in izdelan za dolgotrajno delovanje**
Praktično brez vzdrževanja s 5-letno, 12.000-urno garancijo
- **Združljivost z dokumentno kamero**
Ustvarite in posnemite v živo popolnoma poglobljeno učno uro ali predstavitev



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD	0,62 palec Z C2 Fine

SLIKA

Barvna svetilnost	4.000 Lumni- 2.800 Lumni (ekonomično)
Bela svetilnost	4.000 Lumni - 2.800 Lumni (ekonomično)
Ločljivost	1080p
High Definition	Full HD
Razmerje gledišča	16:9
Razmerje kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Vir svetlobe	Laser
Vir svetlobe	20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco
Trapezna korekcija	Samodejno navpično: $\pm 15^\circ$, Ročno vodoravno $\pm 15^\circ$
Video obdelava	10 Bitov
Navpična hitrost osveževanja (2D)	192 Hz - 240 Hz
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

OPTIKA

Razmerje projiciranja	0,45 - 0,61:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optično
Velikost projekcije	55 palci - 125 palci
Fokus	Ročno
Odmik	11 : 1

POVEZLJIVOST

Priključki	USB 2.0, USB 2.0 vrste B (samo za servisiranje), RS-232C, Ethernetni vmesnik (1000 Base-T/100-Base TX/ 10-Base-T), Brezžično krajevno omrežje LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI (2x), Miracast, Izključitev vtiča, Priključitev vtiča (2x), vhod za mikrofona
Povezava s pametnimi napravami	Začasno/infrastrukturno
Omrežni protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Zaščita z geslom, Odprtina za obesno ključavnico, Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
2D barvni načini	Dinamičen, Kino, Predstavitel, sRGB, Tabla, DICOM SIM
Lastnosti	Popravljanje lokov, Samodejni vklop, Samodejno iskanje vira, Vgrajen zvočnik, Združljiv s CEC, Digitalna povečava/pomanjšava, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, Preprosto prednastavljanje zaslona, Zlivanje robov, Email notification, Začetni zaslon, Vodoravno in navpično popraviljanje trapezne slike, Takojšen vklop/izklop, Dolga življenjska doba vira svetlobe, Mail notification function, Vhod za mikrofona, Omrežna administracija, Omrežno projiciranje, Funkcija kopiranja OSD, Quick Corner, Zrcaljenje zaslona, Čarovnik za namestitve, Funkcija Split-Screen, Nadzor prek spleta, Web Remote, Možnost povezovanja v brezžično omrežje, Aplikacija iProjection
Barvni načini	Tabla, Kino, Dinamično, Predstavitel, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron (omrežje), Extron, Crestron (samo RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Odkrivanje naprav AMX, Protokol za odkrivanje preprostih naprav Control4

SPLOŠNO

Porazdelitev toplote	884 BTU/hour (max)
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	325 x 337 x 90 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	4,6 kg
Prag hrupa	Normalno: 37 dB(A) - Varčno: 27 dB(A)
Temperatura	Skladiščenje -10°C - 60°C
Vlažnost zraka	Delovanje 20% - 80%, Skladiščenje 10% - 90%
Vsebovana programska oprema	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Dodatki	Ceiling mount, Naprava za povezovanje in upravljanje, Zunanji zvočnik, Visualiser camera, Wall mount
Zvočnik	16 W
Vrsta sobe/uporaba	Sejna soba, Sejna soba/učilnica
Namestitve	Nameščen na stropu, Nameščen na mizi, Nameščen na steni
Barva	Bel

DRUGO

Garancija	60 Meseci v servisnem centru ali 12.000 ura Optional warranty extension available
-----------	--

EB-L210SF

OBSEG DOBAVE

- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- HDMI Cable 1.8m
- Vodnik za hitri začetek

IZBIRNA DODATNA OPREMA

EB-L210SF

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPF13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPF14
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPS02
V12H467040

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11HA75080
Črtna koda	8715946715674
Država porekla	Filipini
Velikost palete	2 Kos

TEKSEL d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 620 77 25
Faks: +386 1 620 77 26
Spet: www.teksel.si
E-pošta: info@teksel.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON®